

자동 물용 에어벤트

Check Type Auto Air Vents



입상 관·급수 Tank 등 배관내에 생기는 공기를 자동으로 연속 배출시켜 냉·온수 순환을 원활하게 하는 에어벤트입니다.

특징 (Special Features)

- 배관내의 순간 오작동시 워터 햄머 현상을 절감시키는 기능이 있어 배출 능력이 우수합니다.
- Air 배출구를 통해 외부 공기가 배관내로 역유입 되는것을 방지하기 위해 **체크기능이 내장**되어 있습니다.
- 내·외부에 니켈 도금이 되어 있어 부식이 없고 외관이 미려합니다.
- 구조가 간단하고 견고합니다.

사양 (Specification)

적용유체	냉·온수
적용압력	0.98Mpa(10kgf/cm ²)
적용온도	100℃
내압시험	1.47Mpa(15kgf/cm ²)
접속방법	KS관용테이퍼나사(PT)

주요재질 (Material)

몸체	FORGED BRASS
덮개	FORGED BRASS
FLOAT	POLYPROPYLENE

설치방법 (How To Install)

- 배관시 수직으로 설치합니다.(±5℃ 이내)
- 옥내에 설치시에는 만일의 누수에 대비하여 출구측을 배수구에 연결하여 주십시오.(6mm 호스)
- 보수 및 점검을 대비하여 air vent 앞에 반드시 스트레이너와 밸브를 설치하여 주십시오.
- 만일 누수가 발생 될 때에는 수동폐지코크를 닫아 주십시오.

